

průměr lící desky min.	mm	610 x 520
osa otáčení	./.	vertik.
transportovaná zátěž	kg	2 x 300
doba dělení pro 180° s transportovanou zátěží	s	3
průměr ložisek	mm	200 x 160
maximální průměr středového otvoru	mm	120
pohon	./.	pneu.
hmotnost dělicího přístroje	kg	1.000
maximální klopný moment otočné osy	Nm	3.200
maximální axiální zatížení	N	10.000
maximální moment setrvačnosti	kgm ²	30
maximální točivý moment lící desky - sevření	Nm	5.700
druh upnutí	./.	pneu.
maximální upínací tlak	bar g	6
maximální průtok	l/min	10,2
mechanická přesnost dělení	"	+/-3
opakovaná přesnost	"	+/- 1
planparallelita	mm	0,01
výška stolu	mm	205
výška stolu při polohování	mm	209

průměr lící desky min.	mm	860 x 630
osa otáčení	./.	vertik.
transportovaná zátěž	kg	2 x 450
doba dělení pro 180° s transportovanou zátěží	s	4
průměr ložisek	mm	200 x 160
maximální průměr středového otvoru	mm	120
pohon	./.	pneu.
hmotnost dělicího přístroje	kg	1.500
maximální klopný moment otočné osy	Nm	10.000
maximální axiální zatížení	N	12.000
maximální moment setrvačnosti	kgm ²	100
maximální točivý moment lící desky - sevření	Nm	13.500
druh upnutí	./.	pneu.
maximální upínací tlak	bar g	6
maximální průtok	l/min	15
mechanická přesnost dělení	"	+/- 3
opakovaná přesnost	"	+/- 1
planparallelita	mm	0,02
výška stolu	mm	260
výška stolu při polohování	mm	265